Standard Rasenkanteneinfassung und mit EPDM Sichtkante

Datenblatt Nr. 9343- R - 09
Version: Januar 2024

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung dienen als Einfassung von Spiel- und Sportanlagen, von Wegen, Baumeinfassungen, Abgrenzung von Rasenflächen und Einfassungen von Beachvolleyballfeldern.
Durch die farbige EPDM Sichtkante ergeben sich dekorative Gestaltungsmöglichkeiten in Kombination mit den EUROFLEX® Fallschutzplatten mit EPDM Oberfläche.
Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff Standard Rasenkanteneinfassung

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt eine Seite mit Rillen im unteren Bereich
Sonstiges:	2 Steckverbinder zur Längsverbindung

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1000 x 250 x 50 mm
Gewicht:	ca. 11,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8%, Stärke: +/- 2 mm

5. Werkstoff Rasenkanteneinfassung mit EPDM Sichtkante

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan
Sichtkante:	farbiges EPDM Granulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

6. Produktdesign

Farbe Unterbau:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt
Sichtkante:	EPDM Granulat Schicht ca. 30 mm

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD

Farben:

Eine Seite mit Rillen im unteren Bereich
Sonstiges: 2 Steckverbinder zur Längsverbindung

7. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1000 x 250 x 50 mm
Gewicht:	ca. 11,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8%, Stärke: +/- 2 mm

8. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

6. Verlegung

Die Rasenkanteneinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Dabei beachten, dass die Rillen der Rasenkanteneinfassung vom Beton ummantelt sind.
Die Stirnseiten werden mit den Steckverbindern verbunden und zusätzlich verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1- Komponenten PUR Kleber).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD