1. Anwendung

KOMFORTEX® Protection Variant eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik Belag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

2. Material

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und farbiges technisches Gummigranulat von 3% gebunden mit Polyurethane.

3. Produkt Farbe

Schwarz durchsetzt mit farbigen Granulaten

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche: feine Granulat Struktur

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

4. Abmessungen, Toleranzen

Breite:	1500 mm (+/- 1,5 %)
Stärke:	8, 10, 12 mm (+/- 0,3 mm)
Volumen Gewicht:	ca. 1050 kg/m³

5. Produktprüfungen

Stauchhärte:	ca. 4,0 MPa	(DIN 53577)
Zugfestigkeit:	min. 0,8 N/mm²	(EN ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 90 %	(EN ISO 1798)
Härte:	60 +/- 5 Shore A	(DIN 53505)
DVR:	ca. 15 %	(DIN 53517)
Brandverhalten:	Efl (B2)	(DIN EN 13501-1)

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/komfortex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER