Rasenkanteneinfassung mit Stahlarmierung

Datenblatt Nr. 9342.1- R – 04
Version: März 2018

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung als Einfassung von Spiel- und Sportanlagen, von Wegen, Baumeinfassungen, Abgrenzung von Rasenflächen und Einfassungen von Beachvolleyballfeldern sind nur einige Anwendungsbeispiele der EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung.
Zwei in der Materialmitte eingepresste Stahlarmierungen mit dem Durchmesser 10 mm garantieren eine geradlinige Lagestabilität.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie)

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan
Stahleinlage:	Rundstahl Durchmesser ca. 10 mm

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt Eine Seite mit Rillen im unteren Bereich
Sonstiges:	2 Steckverbinder zur Längsverbindung

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1000 x 250 x 50 mm
Gewicht:	ca. 12,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8%, Stärke: +/- 2 mm

5. Produktprüfungen

Geprüft nach dem Gerätesicherheitsstandard DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008
Fertigungsstättenbesichtigung

Zugfestigkeit:	ca. 0,5 N/mm² (DIN 5357), Eigenprüfung	EN-DIN-ISO 1798-2008
Reißdehnung:	ca. 40 % (DIN 5357), Eigenprüfung	EN-DIN-ISO 1798-2008
Beständigkeit:	bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, Eigenprüfung	
Kältebruchfestigkeit:	24h / -40°C, kein Bruch, Eigenprüfung	
Kältebeständigkeit:	5h / -30°C, keine Risse, Eigenprüfung	
Oberflächenwiderstand:	> 10 Ohm (Prüfspannung 1000 V), Eigenprüfung	

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex
Sitz der Gesellschaft Salzwedel · Handelsregister Stendal HRB 525 · Geschäftsführer Georg Stockhammer

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

6. Verlegung

Die Rasenkanteneinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Dabei beachten, dass die Rillen der Rasenkanteneinfassung vom Beton ummantelt sind.
Die Stirnseiten werden mit den Steckverbindern verbunden und zusätzlich verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1- Komponenten PUR Kleber).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex
Sitz der Gesellschaft Salzwedel · Handelsregister Stendal HRB 525 · Geschäftsführer Georg Stockhammer

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM IQNet
TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit