Standard Kugel und Kugel mit EPDM Oberfläche

Datenblatt Nr. 9353- R - 09
Version: Januar 2024

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Kugeln können neben dem Einsatzgebiet als Sitzgelegenheit und Kommunikationsinseln auch als Dekorationselemente, Absperrelemente oder Spielelemente eingesetzt werden.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff Standard Kugeln

Gummigranulat:	Gummi- Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind materialbedingt.
Oberfläche:	offenporig glatt

4. Maße / Toleranzen

Durchmesser:	ca. 345 mm, 500 mm, 695 mm
Gewicht:	ca. 18,3 kg/ Stück, 56,0 kg/ Stück, 150,4 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	+/- 0,8%
Bodenanker:	Durchmesser ca. 42,8 mm, Länge ca. 750 mm

5. Werkstoff Kugeln mit EPDM Oberfläche

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan
Deckschicht:	Farbiges EPDM Gummigranulat
Farben:	
Farbe:	lt. EPDM Palette

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG RELASTEC GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD

6. Produktdesign

	Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind materialbedingt.
Oberfläche:	offenporig glatt

7. Maße / Toleranzen

Durchmesser:	ca. 345 mm, 500 mm, 695 mm
Gewicht:	ca. 20,4 kg/ Stück, ca. 60,0 kg/ Stück, ca. 166,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	+/- 0,8%
Bodenanker:	Durchmesser ca. 42,8 mm, Länge ca. 750 mm

8. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

Migration bestimmter Elemente nach EN 71-3:2013 – bestanden

Brennverhalten:	Baustoffklasse E EN 13501-1, 2010

9. Verlegung

EUROFLEX® Kugeln können mit einem werkseitig mitgelieferten Stahlanker oder einem Stahlanker mit integrierter Bodenplatte befestigt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG RELASTEC GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD