variable Sandkasteneinfassung Protect

Datenblatt Nr. 9347- R - 05
Version: Januar 2024

1. Einsatzzweck

EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung, die perfekte Einfassung für Sandkästen, Spielfelder und Gerätespielflächen, durch die innere Armierung besonders dimensionsstabil.

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt
Kanten:	gefast
Sonstiges:	inkl. Plastikverbindungsrohr, Alternativ mit Bodenanker

Die besonders hohe Materialstabilität wird durch die zweifache Stahlarmierung durchgängig im Bereich der Zapfengelenke garantiert.
waagrechte Oberfläche mit einem coating aus farbigem MDI Bindemittel überzogen

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1150 x 150 x 300 mm
Flächengewicht:	ca. 33,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	+/- 0,8%

5. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII /

Fertigungsstättenbesichtigung

6. Verlegung

Auf tragfähig verdichtetem, frostsicherem Unterbau.
EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung auf ebenen Unterboden mittels Bodenanker, bei Bedarf, in gewünschter Form und Größe montieren (kleinste Bauform Viereck).
Bodenanker je nach Bodenbeschaffenheit einschlagen oder ggf. einbetonieren.
Elemente nicht schneiden, da armiert.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD