

1. Utilisation prévue

Marches d'escalier EUROFLEX®, la bordure parfaite pour les fosses de saut et les aires de jeux ; comme bande pour les aires de jeux, comme marches d'escalier, par exemple pour accéder aux toboggans, aux tribunes debout et aux tribunes assises.

Marche standard

2. Matériau

Granulés de caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclé
Liant : polyuréthane MDI

3. Conception du produit

Couleur : rouge, vert, noir ou gris
De légères différences de couleur et une légère décoloration sont inévitables.
Surface : lisse à pores ouverts

4. Dimensions / tolérances

Longueur x largeur x épaisseur : 1000 x 300 x 150 mm
1021/785 x 300 x 150 mm (1/8 segment circulaire, rayon)
1000 x 240 x 120 mm
Poids : env. 33,0 kg/pièce
env. 30,0 kg/pièce
env. 29,0 kg/pièce
Tolérances dimensionnelles : +/- 0,8 %

Marche d'escalier revêtue d'EPDM

2. Matériau

Granulés de caoutchouc : granulés de caoutchouc recyclés
Couche supérieure : EPDM (revêtement sur 3 côtés, côtés et surface d'appui non revêtus)
Liant : polyuréthane MDI

3. Conception du produit

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.

Page 1 sur 3

Couleur : selon la palette EPDM

Couleurs standard EPDM



Couleurs spéciales EPDM



Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.



ATTENTION : la couleur indiquée est basée sur le nuancier RAL et peut différer de celle du produit.

De légères différences de couleur et une décoloration sont inévitables.
Surface : à pores ouverts, lisse

4. Dimensions / tolérances

Longueur x largeur x épaisseur : 1000 x 300 x 150 mm
1021/785 x 300 x 150 mm (1/8 segment circulaire, rayon)
1000 x 240 x 120 mm
Poids : env. 33,0 kg/pièce
env. 30,0 kg/pièce
env. 29,0 kg/pièce
Tolérances dimensionnelles : +/- 0,8 %

5. Contrôles du produit

Le produit est conforme aux exigences de la loi sur la sécurité des appareils et a été contrôlé pour vérifier sa conformité au règlement (CE) n° 1907/2006, liste SVHC et annexe XVII /

Migration de certains éléments selon la norme EN 71-3:2021 – conforme
Visite des sites de production

6. Pose

Coller directement sur un support solide, de préférence une fondation en bandes plane et lisse.
Sur les surfaces existantes, les irrégularités doivent être nivelées à l'aide d'une couche d'égalisation.

Cette fiche technique n'est soumise à aucun service de modification. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
Vous trouverez la version actuellement en vigueur sur www.kraiburg-relastec.com/euroflex.