1. Einsatzzweck

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile dienen zur Einfassung von Boxen, Offen- und Freilaufställen, Aufwachboxen (z.B. in Pferdekliniken), Nassbereichen und Paddocks.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi – Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt Kanten: abgeschrägt

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke, Gewicht:

Randprofil:	1000 x 250 x 40/10 mm	ca. 6,2 kg/ Stück
Randeckprofil:	1000 x 250 x 40/10 mm	ca. 6,8 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8 %, Stärke: +/- 2 mm	

5. Produktprüfungen

Fertigungsstättenbesichtigung

Zugfestigkeit:	ca. 0,5 N/mm²	EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357), Eigenprüfung
Reißdehnung:	ca. 40 %	EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357), Eigenprüfung
Beständigkeit:	bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, Eigenprüfung	
Salzwasserbeständigkeit:	beständig nach DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2	
Kältebruchfestigkeit:	24h / -40°C, kein Bruch, Eigenprüfung	
Kältebeständigkeit:	5h / -30°C, keine Risse, Eigenprüfung	
Oberflächenwiderstand:	> 10 Ohm (Prüfspannung 1000 V), Eigenprüfung	

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

6. Verlegung

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile können auf bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig verklebt werden. Die Stöße der Rand- und Randeckplatten werden miteinander verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1-Komponenten PUR Kleber) bzw. verfugen.

Zur besseren Lagestabilität wird eine Verdübelung mit dem Untergrund empfohlen.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER