1. Einsatzzweck

KOMFORTEX® Softborder dienen als Einfassung von Offen- und Laufställen, Abgrenzung von Nassbereichen und Paddocks.

Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi – Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt Eine Seite mit Rillen im unteren Bereich
Sonstiges:	2 Steckverbinder zur Längsverbindung

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1000 x 250 x 50 mm
Gewicht:	ca. 11,0 kg/ Stück
Maßtoleranzen:	Länge, Breite: +/- 0,8 %, Stärke: +/- 2 mm

5. Produktprüfungen

Fertigungsstättenbesichtigung

Zugfestigkeit:	ca. 0,5 N/mm²	EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357), Eigenprüfung
Reißdehnung:	ca. 40 %	EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 5357), Eigenprüfung
Beständigkeit:	bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, Eigenprüfung	
Kältebruchfestigkeit:	24h / -40°C, kein Bruch, Eigenprüfung	
Kältebeständigkeit:	5h / -30°C, keine Risse, Eigenprüfung	
Oberflächenwiderstand:	> 10 Ohm (Prüfspannung 1000 V), Eigenprüfung	

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

6. Verlegung

KOMFORTEX® Softborder in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Dabei beachten, dass die Rillen der Softborder vom Beton ummantelt sind.
Die Stirnseiten werden mit den Steckverbindern verbunden und zusätzlich verklebt (als Kleber empfehlen wir einen 1-Komponenten PUR Kleber).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-61 · Fax +49-(0)3901-8304-461
sylviakarras@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER