

**DAMTEC® standard** ist die Allround-Dämmunterlage zur Trittschalldämmung und Entkopplung. Sie kann unter Parkett, Teppich, Laminat, Fliesen (\*) sowie Linoleum und PVC (\*\*) verlegt werden und sorgt für mehr Ruhe – in den eigenen vier Wänden wie bei den Nachbarn. **DAMTEC® standard** schafft ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima und ist ein Universalprodukt für hohe Ansprüche.

\* Geeignet unter Fliesen, auch in Nassbereichen, sofern ein geeignetes Abdichtungssystem verwendet wird, das den örtlichen Bauvorschriften entspricht. DIN 18195 Teil 1 definiert den Begriff "Nassbereich" als "Innenraumbereich, in dem sich bei der Nutzung Wasser mit einer solchen Menge ansammelt, eine spezifische Entwässerung erforderlich ist, um das Wasser abzuführen." gilt als "Nassbereich".

\*\* Unter elastischen Bodenbelägen wird eine Trennschichtung empfohlen, um Weichmacherwanderung zu verhindern.

## Produktdesign

Material: Feines Gummi- und Korkgranulat mit PU-Elastomer gebunden.

Farbmuster:



DAMTEC standard

Farbe(n): schwarz (Granulat), beige (Kork)

Oberfläche: glatt mit feiner Granulatstruktur

## Maße / Gewicht / Toleranzen

Rollenbreite: 1.000 mm ( $\pm 1,5$  %)

Rollenlänge: auf Anfrage ( $\pm 1,5$  %)

Dicke: 2, 3, 4, 4.5, 5 and 6 mm ( $\pm 0,3$  mm)

## Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	(ISO 1798) ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung:	(ISO 1798) ca. 20%
Dichte:	650-750 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C
Wärmedurchlasswiderstand:	(DIN 52612) 0,06 m <sup>2</sup> K/W bei 5 mm
Brandverhalten:	(EN 13501) E <sub>fl</sub>
Trittschallverbesserung:	(ISO 140-8/ISO 717-2) $\Delta L_w = 29\text{dB}$ mit Textilbelag $\Delta L_w = 20\text{dB}$ mit 8 mm Laminat $\Delta L_w = 19\text{dB}$ mit 13 mm Parkett $\Delta L_w = 18\text{dB}$ mit 16 mm Massivparkett $\Delta L_w = 18\text{dB}$ mit 9mm Fliesen

## Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **DAMTEC® standard**.

## Sonstiges

Sonstiges:

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein. Für das Produkt DAMTEC standard liegt in Deutschland keine bauaufsichtliche Zulassung für elastische Bodenbeläge und Parket sowie Laminat vor. Für Fliesen ist diese nicht erforderlich. Sollten Sie dieses Produkt in Bereichen einsetzen, die eine bauaufsichtliche Zulassung erfordern, empfehlen wir Ihnen gerne geeignete Typen.

Disclaimer:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTE C im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.