

**base-20 FR**

Produktdatenblatt Nr. 9186 - R - 05

Stand: März 2026

Die **SPORTEC® base-20 FR** verfügt über einen zweischichtigen Aufbau, der eine feine und geschlossene Oberflächenstruktur erzeugt und den vorhandenen Untergrund zuverlässig vor Stoßbelastungen und dem Herabfallen schwerer Lasten schützt. Darüber hinaus erfüllt die Platte erhöhte Anforderungen an den Brandschutz und eignet sich für Anwendungen, in denen funktionale Sicherheit gefragt ist.

**Material**

Werkstoff:

Oberfläche: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan gebunden

Basisschicht: Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethan gebunden

Flammhemmend ausgestattet

**Produktdesign**

Farbe(n):	schwarz
Oberfläche:	feine geschlossene Granulatstruktur leichter Glitzereffekt
Unterseite:	glatt
Belagsart:	Sicherheitsbelag für den Innen- und Außenbereich

**Maße / Gewicht / Toleranzen**

Stärke(n):	20 mm (± 1,5 mm)
Länge x Breite:	1000 x 1000 mm (± 1,5 %)
Plattengewicht:	ca. 20 kg

**Produktprüfungen**

Brandverhalten:	B <sub>fl</sub> -s1(DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,7 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

Seite 1 von 3

**base-20 FR****Produktdatenblatt Nr. 9186 - R - 05**

Stand: März 2026

Reißdehnung:	mind. 70 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Kraftabbau:	ca. 18% (Eigenprüfung)

**Lagerung**

Lagerhinweise:	Die Ware sollte in einem trockenen Raum mit guter Luftzirkulation gelagert werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Dazu muss beim Eintreffen der Ware auch die Schutzfolie entfernt werden, damit ausreichend Belüftung sichergestellt und Staunässe verhindert wird.
----------------	---

**Verlegung**

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung SPORTEC® base 20 FR. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

**Nachhaltigkeit**

Recycling-Anteil:	> 80 %
Recyclebar:	ja (kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen)

## Sonstiges

### Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.