black sprint

Produktdatenblatt Nr. 9114 - R-05
Stand: August 2022

Unmittelbar in den Momenten davor richten sich alle Erwartungen auf ihn: **SPORTEC® black sprint**. Als elastischer Unterbau bietet **SPORTEC® black sprint** Festigkeit und Zuverlässigkeit für Anlauf- und Aufwärmbahnen in der Leichtathletik wie auch Streetball- und andere Mehrzweckflächen im Freien. **SPORTEC® black sprint** bewährt sich durch kostengünstigen und schnellen Einbau - er wird auf gebundene Unterbauten geklebt. Die angebotenen Oberflächenbeschichtungen aus Polyurethan mit EPDM-Granulaten machen **SPORTEC® black sprint** widerstandsfähig gegen Spikes, UV-Licht und extreme Witterungsbedingungen. Eine spezielle Verstärkungsschicht garantiert Formbeständigkeit und stabilisiert die Bewegungen von Leichtathleten und Trendsportlern über lange Zeit. **SPORTEC® black sprint** ist verrottungsbeständig, härtet nicht nach und versprödet nicht.

Material

Werkstoff:

Eine Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): schwarz

Farbe(n):

SPORTEC black sprint

Oberfläche: Granulatstruktur

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9114 - R-05
Stand: August 2022

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	10 mm* (± 0,3 mm) (* weitere Stärken und Längen auf Anfrage)
Bahnenbreite:	1.250 mm (± 1,5 %)
Rollenlänge:	36 m* (bei 10 mm) (± 1,5 %)
Raumgewicht:	ca. 650 kg/m³
Flächengewicht:	ca. 6,5 kg/m² (bei 10 mm)

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	mind. 0,2 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 35 % (EN ISO 1798)
Wasserdurchlässigkeit:	4500 cm/h (EN 12616)
Kraftabbau:	ca. 33,7% (bei 10mm) (Eigenprüfung)
VOC Richtlinien:	

Verlegung

Die Verlegung der Elastikschicht erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® black sprint**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9114 - R-05
Stand: August 2022

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0