

## black sprint

Produktdatenblatt Nr. 9114 - R-05

Stand: August 2022

Unmittelbar in den Momenten davor richten sich alle Erwartungen auf ihn: **SPORTEC® black sprint**. Als elastischer Unterbau bietet **SPORTEC® black sprint** Festigkeit und Zuverlässigkeit für Anlauf- und Aufwämbahnen in der Leichtathletik wie auch Streetball- und andere Mehrzweckflächen im Freien. **SPORTEC® black sprint** bewährt sich durch kostengünstigen und schnellen Einbau - er wird auf gebundene Unterbauten geklebt. Die angebotenen Oberflächenbeschichtungen aus Polyurethan mit EPDM-Granulaten machen **SPORTEC® black sprint** widerstandsfähig gegen Spikes, UV-Licht und extreme Witterungsbedingungen. Eine spezielle Verstärkungsschicht garantiert Formbeständigkeit und stabilisiert die Bewegungen von Leichtathleten und Trendsportlern über lange Zeit. **SPORTEC® black sprint** ist verrottungsbeständig, härtet nicht nach und versprödet nicht.

### Material

Werkstoff:

Eine Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan gebunden.

### Produktdesign

Farbe(n): schwarz

Farbe(n):



SPORTEC black sprint

Oberfläche: Granulatstruktur

## black sprint

Produktdatenblatt Nr. 9114 - R-05

Stand: August 2022

### Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	10 mm* (± 0,3 mm) (* weitere Stärken und Längen auf Anfrage)
Bahnenbreite:	1.250 mm (± 1,5 %)
Rollenlänge:	36 m* (bei 10 mm) (± 1,5 %)
Raumgewicht:	ca. 650 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht:	ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup> (bei 10 mm)

### Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	mind. 0,2 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 35 % (EN ISO 1798)
Wasserdurchlässigkeit:	4500 cm/h (EN 12616)
Kraftabbau:	ca. 33,7% (bei 10mm) (Eigenprüfung)
VOC Richtlinien:	



### Verlegung

Die Verlegung der Elastikschiicht erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® black sprint**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

## Sonstiges

### Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.