

edge- & corner ramps FR

Produktdatenblatt Nr. 9177 - R - 05

Stand: Februar 2022

SPORTEC® edge- & corner ramps FR erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse Cfl-s1 (schwer entflammbar) und sind somit die perfekte Ergänzung zu unseren SPORTEC® base FR oder SPORTEC® style purcolor Schutzplatten, welche ebenso als "schwer entflammbar" klassifiziert sind. Sie sorgen für einen sicheren und problemlosen Übergang. Durch ihre abgeschrägten Kanten reduzieren sie die Stolpergefahr beim Betreten und Verlassen von Freihantelräumen.

Material

Werkstoff:

EPDM-Granulat mit Polyurethanelastomer gebunden

Produktdesign

Farbe(n): schwarz
(geringe Farbabweichungen sind materialbedingt)

Farbe(n):



base FR

Oberfläche: offenporig glatt
Unterseite: glatte Auflagefläche

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n): Randprofil: 30/10 mm (\pm 2 mm)
Randeckprofil: 30/10 mm (\pm 2 mm)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 1 von 3

edge- & corner ramps FR

Produktdatenblatt Nr. 9177 - R - 05

Stand: Februar 2022

Länge x Breite:	Randprofil: 1000 x 250 mm ($\pm 0,8 \%$) (Außenseite) 1000 x 250 mm ($\pm 0,8 \%$) (Innenseite) Randeckprofil: 1000 x 250 mm ($\pm 0,8 \%$) (Außenseite) 750 x 250 mm ($\pm 0,8 \%$) (Innenseite)
Plattengewicht:	Randprofil: ca. 4,9 kg Randeckprofil: ca. 4,3 kg

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,5 N/mm ² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 40% (EN ISO 1798)
Härte:	60 \pm 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Kältebruchfestigkeit:	24h / -40°C, kein Bruch (Eigenprüfung)
Kältebeständigkeit:	5h / -30°C, keine Risse (Eigenprüfung)
Lichtreflexionsgrad (LRV):	3,0 % (bei schwarz) (EN 17317)
VOC Richtlinien:	



edge- & corner ramps FR

Produktdatenblatt Nr. 9177 - R - 05

Stand: Februar 2022

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® edge- & corner ramps FR**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Es wird empfohlen die **SPORTEC® edge- & corner ramps FR** mit dem PU-Kleber OTTOCOLL P 83 (Farbe grau) zu verkleben, welcher direkt aus unserem Hause bezogen werden kann. Eine Kartusche dieses Klebers reicht für ca. 3m Verklebung.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.