

**SPORTEC® fragsafe** est un rideau de protection conçu pour protéger le tireur contre les éclats.

## Matériau

Matériau:

granulé de caoutchouc recyclé hautement spécifique lié avec un élastomère de polyuréthane

## Design du Produit

Couleur(s): texturé coloré

Couleur(s):



Surface: structure granulaire

Information: Différentes variations de couleur sont dues à la matière

## Dimensions / Poids / Tolérances

Épaisseur: 6, 8 et 10 mm ( $\pm 0,3$  mm)  
(autres épaisseurs sur demande)

Largeur de bande: 1.250 mm ( $\pm 1,5$  %)

## fragsafe

Fiche Technique no. 9172 - R -05

Version: February 2023

Longueur de rouleau:	20 m (en 6 mm) 15 m (en 8 mm) 12 m (en 10 mm) (± 1,5 %)
Densité:	env. 1.050 kg/m <sup>3</sup>
Poids superficiel:	env. 6,3 kg/m <sup>2</sup> (en 6 mm) env. 8,4 kg/m <sup>2</sup> (en 8 mm) env. 10,5 kg/m <sup>2</sup> (en 10 mm)

### Contrôles des produits

Résistance à la traction:	min. 0,8 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 125 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
VOC:	



### Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® fragsafe. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.