

SHIELDTAC®

Notice de Pose

Ce mode d'emploi est valable pour les SHIELDTAC® fragsafe.

1. Substrat

Pour la fixation, un mur ou un plafond solide, par exemple de construction massive, est le plus approprié. D'autres murs ou plafonds peuvent également être utilisés, à condition qu'ils soient conformes aux réglementations en vigueur pour les stands de tir, que les tapis SHIELDTAC® fragsafe puissent y être fixés et que les systèmes de fixation y assurent un maintien durable. Le mur ou le plafond doit impérativement être droit, sec, propre et porteur.

2. Préparation

Avant la pose des tapis sur le mur ou le plafond, celui-ci doit, le cas échéant, être nettoyé et débarrassé de toutes les impuretés afin que les tapis et les systèmes de fixation prévus puissent être vissés proprement et correctement au mur ou au plafond. Avant l'installation sur le mur ou le plafond, retirer les rouleaux de la palette, les disposer librement sur le sol sans les serrer et les laisser s'acclimater pendant 1 à 2 jours à l'endroit où ils seront posés. La température de stockage et de pose des tapis SHIELDTAC® fragsafe doit être comprise entre 10 °C et 25 °C.

3. Installation

Fixer les systèmes de fixation (par exemple au moyen d'un système de rails ou de bandes de serrage / de vissage) au mur ou au plafond à l'aide de chevilles et de vis, de manière à ce qu'ils puissent supporter durablement le poids des tapis de protection qui y sont fixés. Une fois les fixations prévues solidement ancrées au mur ou au plafond à l'aide de vis et de chevilles, les tapis peuvent être montés sur les dispositifs de fixation correspondants. Il convient de respecter les indications du fabricant des rails de fixation ou des systèmes de serrage utilisés.



Tapis fixé au mur par des bandes de vis



Outils nécessaires à l'installation



gants



mètre ruban



couteaux

Fixer le premier tapis sur la fixation préparée, puis procéder de la même manière avec les tapis suivants. Veiller à ce que les différents tapis soient posés avec un léger chevauchement au niveau des bords afin d'éviter toute ouverture entre eux. Au niveau des arrondis et des arêtes, le tapis peut être découpé à la forme correspondante et, si nécessaire, également fixé à cet endroit afin d'obtenir une surface de pose propre et régulière. En cas d'utilisation d'un système déroulable, les joints peuvent en outre être collés à l'aide d'une colle en cartouche appropriée, de manière à former un ensemble continu de tapis et, si nécessaire, à permettre l'ajout de matériau afin d'éviter la formation d'ouvertures dans le rideau.

4. Notes Importants

Lors de l'utilisation de bandes de fixation, de systèmes de rails ou d'autres accessoires, il convient de respecter les indications du fabricant concerné et de vérifier leur compatibilité avec l'application prévue ainsi qu'avec les tapis **SHIELDTAC® fragsafe**.

Les tapis peuvent être découpés dans n'importe quelle forme à l'aide d'un couteaux.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.

AVERTISSEMENT LEGALE:

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.