

## 1. Untergrund

Als Untergrund eignen sich asphaltierte und betonierete Flächen sowie ein gegossener Estrichboden. Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und Rissen sein, die das Verkleben beeinträchtigen können.



glatter, geeigneter Untergrund aus Betonestrich



nicht geeigneter Bodenbelag

## 2. Vorbereitung

Der Untergrund ist vor Beginn der Verlegung gründlich zu fegen und zu reinigen. Leichte Unebenheiten sind mit einer nivellierfähigen Spachtelmasse auszubessern. Eventuell ist es empfehlenswert den Untergrund mit Grundierung bzw. Haftvermittler vorzustreichen.

**SPORTEC® powerturf** wird in Rollen geliefert, welche 1-2 Tage bei einer Temperatur von 15°C bis 25°C zur Akklimatisierung dort gelagert werden müssen, wo sie verlegt werden sollen. Am Vortag der Installation den Bodenbelag lose ausrollen damit sich die einzelnen Bahnen entspannen.

## 3. Verlegung

Den ausgerollten Kunstrasen bis zur Hälfte zurückrollen und das mitgelieferte doppelseitige Klebeband auf dem Boden ausrollen. Das Klebeband wird in drei Streifen auf den Boden geklebt, jeweils ein Streifen für die jeweilige Außenseite und ein Streifen für die Mitte der Bahn. Mit einem Fensterwischer die vorhandenen Luftblasen unter der Klebefolie nach außen wischen, damit das Klebeband eine optimale Verbindung zum Untergrund erhält. Anschließend die obere Folie des doppelseitigen Klebebandes abziehen und den Kunstrasen auf die Klebefläche ausrollen.

Den Vorgang nun für die zweite Hälfte wiederholen.



Luftblasen mit einem Fensterwischer nach außen schieben; Entfernung der oberen Folie

#### 4. Reinigung

Nach der Verlegung des **SPORTEC® powerturf** Kunstrasens ist es empfehlenswert eine Reinigung der Fläche durchzuführen um die Oberfläche von Verschmutzungen und Rückständen zu befreien. Hierzu eignet sich am besten ein handelsüblicher Staubsauger.

**Bei Beanstandungen wegen falsch gelieferter Ware, fehlerhafter Ware, falsch gelieferter Mengen oder sonstigen möglichen Fehlern ist die Ware sofort zu beanstanden und der Einbau ist sofort zu unterbrechen. Eine Reklamation von gelieferten Materialien ist nur im unverarbeiteten Zustand unter Angabe der Auftragsnummer möglich.**

#### DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsbeispielen und außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine **SPORTEC®** Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.