

1. Substrat

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures susceptibles de nuire à l'adhérence.



Support lisse et approprié de la chape ou béton ;

revêtement de sol inadapté

2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de préparer le substrat avec un primaire d'accrochage.

Stocker les dalles pendant 1 à 2 jours dans la zone où elles seront installées afin de les acclimater. Pour ce faire, retirer les dalles de la palette et les poser librement sur le sol afin qu'elles puissent se détendre. La température ambiante pour le stockage du **SPORTEC® icemat** doit se situer entre 15 °C et 25 °C pendant cette période.

3. Installation

Le **SPORTEC® icemat**, avec ses dents périphériques régulières et uniformes, forme un assemblage stable et fermé lors de la pose. Comme tous les côtés de la dalle sont identiques, aucune orientation particulière n'est nécessaire. Il est toutefois important de conserver la direction de pose choisie tout au long de l'installation afin que les emboîtements s'ajustent correctement et qu'un alignement régulier des joints soit assuré.

Pour commencer, les dents du premier tapis puzzle sont à découper le long d'un bord ou d'un mur. Le tapis suivant est ensuite positionné et les dents sont à emboîter les uns dans les autres.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

Revêtements de Sol

Notice de Pose no. 9185 - R - 05

Issue: octobre 2025

En raison de la découpe précise au jet d'eau, il peut être nécessaire d'appliquer une légère pression ou d'utiliser un marteau en caoutchouc afin d'assurer une installation optimale et des joints bien fermés. La pose se poursuit rangée par rangée jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte. Si la pièce n'est pas entièrement recouverte de tapis, il est recommandé de prévoir un encadrement ou un profil de transition approprié afin de maintenir les tapis en place et d'assurer à la fois une finition compacte et une transition sans risque de trébuchement.

4. Notes Importants

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte de 3 %**.

Dans la mesure du possible, l'installation doit être effectuée en un jour ouvrable de manière à ce que les tapis de puzzle soient posés dans les mêmes conditions.

Les tapis de puzzle peuvent être divisées à l'aide d'un couteau à découper ou formées selon n'importe quelle forme.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement.

Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro d'ordre.

AVERTISSEMENT LEGALE:

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.