

1. Substrat

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures susceptibles de nuire à l'adhérence.



Support lisse et approprié de la chape ou béton ;



revêtement de sol inadapté

2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de préparer le substrat avec un primaire d'accrochage.

SPORTEC® powerturf est fourni en rouleaux qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à une température de 15 à 25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de l'installation, déroulez le revêtement de sol sans serrer afin que les draps individuels puissent se détendre.

3. Installation

Roulez le gazon artificiel déroulé à moitié et déroulez le ruban adhésif double face fourni sur le sol. Le ruban adhésif est collé au sol en trois bandes, une bande pour chaque côté extérieur et une bande pour le milieu de la piste. Utilisez un essuie-vitre pour essuyer les bulles d'air existantes sous le film adhésif vers l'extérieur, afin que le ruban adhésif ait une connexion optimale avec le substrat. Retirez ensuite la feuille supérieure du ruban adhésif double face et déroulez le gazon artificiel sur la surface adhésive.

Répéter la procédure pour la deuxième moitié.



Poussez les bulles d'air vers l'extérieur avec un essuie-vitre; Retrait du film supérieur

4. Nettoyage

Après l'installation du gazon synthétique **SPORTEC® powerturf**, il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi de la surface installée afin d'éliminer la saleté et les résidus de la surface. Un aspirateur standard est le mieux adapté pour cela.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de l'offre.

AVERTISSEMENT LEGALE:

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 2 de 2