1. Einsatzzweck

EUROFLEX® Blockstufe, die perfekte Einfassung für Sprunggruben und Gerätespielflächen; als Bande für Spielflächen, als Treppenstufen z.B. beim Anstieg zu Hangrutschen, Steh- und Sitztribünen.

2. Werkstoff

Gummigranulat:	Gummi – Recyclinggranulat
Bindemittel:	MDI Polyurethan

3. Produktdesign

Farbe:	rot, grün, schwarz oder grau Geringe Farbunterschiede und Ausbleichungen sind nicht zu vermeiden.
Oberfläche:	offenporig glatt

4. Maße / Toleranzen

Länge x Breite x Stärke:	1000 x 300 x 150 mm	
	1021/785 x 300 x 150 mm	(1/8 Kreissegment, Radius)
	1000 x 240 x 120 mm	
Gewicht:	ca. 33,0 kg/ Stück	
	ca. 30,0 kg/ Stück	
	ca. 29,0 kg/ Stück	
Maßtoleranzen:	+/- 0,8%	

5. Produktprüfungen

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und wurde geprüft auf Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII / Fertigungsstättenbesichtigung

6. Verlegung

Direkt auf einen tragfähigen Untergrund, am besten eignet sich ein ebenes, glatt abgezogenes Streifenfundament, verkleben.
Bei bereits vorhandenen Flächen müssen Unebenheiten durch eine Ausgleichsschicht nivelliert werden.
Die Stöße miteinander verkleben (als Kleber empfehlen wir einen 1 – Komponenten PUR Kleber)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
TÜV SÜD