DAMTEC® sonic FiRe

Speziell ausgerüstete Bautenschutzmatte und Trittschalldämmung

Ausschreibungstext Nr. 9215 - R - 01
Stand: Mai 2023

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		DAMTEC® sonic FiRe ist eine spezielle flammenhemmend ausgestattete Bautenschutz-matte im Sinne der DIN 18531, als Schutzschicht / -lage und Trittschalldämmung auf Dachterrassen, Balkonen und Loggien. Der Einsatz erfolgt im Aufbau mit Betonplatten in Splittbettung und Stelzlagern sowie unter Holzkonstruktionen, in Verbindung mit Wärmedämmung aus PIR, EPS oder XPS-Platten (Warm- und Umkehrdach). Im entsprechenden Schichtaufbau kann ein Trittschallverbesserungsmaß von ΔL_w = 30 dB oder höher erreicht werden (in Anlehnung der ISO 10140). Die Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Raumgewicht ca.780kg/m³, schwerentflammbar ($C_{fl}S1$) nach EN 13501-01, Broof (t1) nach DIN EN 13501-5 klassifiziert ist in 8mm Stärke lieferbar. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung. Hersteller: KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167 Fax 0049/8683-701 4167		

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.	_____	m² **DAMTEC® sonic FiRe** Bautenschutzbahnen Länge = _____mm, Breite = 1250mm, Dicke d = 8mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
2.	_____	m² Bahnen lose mit mindestens 5cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
3.	_____	alternativ: m² Trennlage (Art und Notwendigkeit nach Absprache/ Freigabe des Dachbahnenherstellers) liefern und verlegen. Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER