

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		<p>KRAITEC® top ist eine Schutzschicht /-lage im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinien diese wird zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf dem Flachdach eingesetzt.</p> <p>Nach EN 12691 (Widerstand gegen stoßartige Belastung) beträgt die max. Fallhöhe ab 6mm Stärke ≥ 2500mm.</p> <p>Nach SIA 280 (mechanische Durchschlagsfestigkeit) beträgt die max. Fallhöhe bei 6mm Stärke 800mm (8mm Stärke: max. 1000mm; 10mm Stärke: max. 1300mm).</p> <p>Die Bautenschutzmatte aus Gummigranulaten, Raumgewicht ca. 810kg/m^3, normalentflammbar (E_{fl}) nach EN 13501 Teil 1, ist lieferbar ab 6mm bis max. 20mm Stärke.</p> <p>Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.</p> <p>Hersteller: KRAIBURG Relastec GmbH & Co KG. Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167 Fax 0049/8683-701 4167</p>		

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

Seite 1 von 2

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.	_____	m ² KRAITEC® top Bautenschutzmatten Länge = 2000/ 2300mm, Breite = 1000/ 1150mm, Dicke d = ___ mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
1.1.	_____	alternativ: m ² KRAITEC® top Bautenschutzbahnen Länge = _____mm, Breite = 1250mm, Dicke d = ___mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
2.	_____	m ² Matten/ Bahnen lose mit mindestens 5cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
3.	_____	alternativ: m ² Matten/ Bahnen auf Gründächern lose mit mindestens 10 cm Längsnaht- und 10 cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
4.	_____	alternativ: m ² Trennlage (Art und Notwendigkeit nach Absprache/ Freigabe des Dachbahnenherstellers) liefern und verlegen. Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec