

Pos.	Dimension s	Objet	Prix unitaire [Euro]	Montant [Euro]
		<p>KRAITEC[®] s'utilise comme dalles de passage et de protection pour les toitures plates et les toitures végétalisés (par exemple allées de passage pour l'entretien) et pour les balcons/loggias et les terrasses.</p> <p>Autres modèles :</p> <p>KRAITEC[®] step plus, avec feutre en sous-face</p> <p>KRAITEC[®] step safe, avec surface anti-dérapante</p> <p>KRAITEC[®] step plus-safe, avec surface anti-dérapante et feutre en sous-face</p> <p>KRAITEC[®] color (resp. neon) avec une couche supérieure de nouveau caoutchouc EPDM</p> <p>KRAITEC[®] color plus avec une couche supérieure de nouveau caoutchouc EPDM et avec feutre en sous-face</p> <p>KRAITEC[®] color type B1 avec une couche supérieure de nouveau caoutchouc EPDM et un comportement au feu C_{fl}-s1.</p> <p>Les dalles en granulés de caoutchouc de pneus sont agglomérés avec du polyuréthane, ils offrent un comportement au feu E_{fl} conformément à la norme EN 13501 parties 1 et Broof (t₁) conformément à la norme DIN EN 13501-5, poids surfacique env. 20,8 kg/m² (ou 21,1 kg/m² avec feutre en sous-face pour les variantes correspondantes).</p> <p>Mise en œuvre selon la notice de pose.</p> <p>Fabricant : KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Allemagne Tél. +49/8683-701 325, Fax +49/8683-701 4325</p>		

Pos.	Dimensions	Objet	Prix unitaire [Euro]	Montant [Euro]
1.		Livrer m ² KRAITEC ® step (ou une variante correspondante), longueur 500 mm x largeur 500 mm, épaisseur 30 mm, couleurs rouge, vert, gris, noir, (couleurs surface EPDM voir la brochure actuelle), décharger du camion et transporter sur le lieu d'utilisation.		
1.1.		Poser m ² KRAITEC ® step ou une variante correspondante et assembler avec des connecteurs prémontés en usine. Respecter la norme DIN EN 1991- 1-4 (influences sur les structures - du vent).		
2.		alternative : Livrer et poser m ² de couche de séparation (type et nécessité après accord / autorisation du fabricant de bandes de toit).		
3.				
4.				

Disclaimer:

Nos indications ont pour but de vous apporter les meilleurs conseils possibles sur la base d'essais et d'expériences réalisés. KRAIBURG Relastec ne peut toutefois nullement garantir le résultat de la mise en œuvre au cas par cas du fait de la multitude de possibilités d'applications et des conditions de stockage, de mise en œuvre et de chantier des produits **KRAITEC**® qui sont indépendantes de notre contrôle. Il convient d'effectuer ses propres essais. Notre service technique clients se tient à votre disposition.

Sous réserve de modification de la fiche technique! Indications non garanties.

La version actuelle en vigueur est disponible sur le site www.kraiburg-relastec.com/kraitec.