

SPORTEC® base FR は、フィットネスセンターのウエイトリフティングエリアなどでの衝撃や重量物の落下から躯体を保護します。**SPORTEC® base FR** は、躯体の損傷を防ぎ、さらに優れた遮音性を備えています。

素材

素材:

厳選された EPDM ゴム顆粒をポリウレタンエラストマーで結合した混合物

製品デザイン

カラー: ブラック

(素材の特性上、多少の色違いがある場合がございます。):



表層: 多孔質で滑らか

下層: デンプルベース

寸法 / 公差 / 重量

厚さ: 30 mm (± 2 mm)

長さ x 幅: 500 mm / 500mm (± 0.8 %) 500 mm / 1000mm (± 0.8 %)

1m²あたりの重量: 約 27,0 kg/m²
1枚あたりの重量: 約 (500 mm x 500 mm)
約 13,5 kg (1000 mm x 500 mm)

製品テスト

耐火性: Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)
引張強さ: min. 0.75 N/mm² (EN ISO 1798)
破断伸び: min. 50 % (EN ISO 1798)
硬度: 60 ± 5 ショア硬さ A (DIN 53505)
温度範囲: -30°C to 80°C (内部試験済)
歩行音の防音性: 25 dB (DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
30 dB (with SPORTEC team cup 10mm) (DIN EN ISO 10140-3:2015-11)
33 dB (with SPORTEC supercell DC2 10mm) (DIN EN ISO 10140-3:2015-11)

VOC (揮発性有機化合物) 排出量:



インストール

取り付けは、SPORTEC® base FR. のインストール説明事項に従って行う必要があります。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020

page 2 of 2