

SPORTEC® supercell DC2 は用途が広く、非常に軽量のフォームマットです。表面全体に使用したり、さまざまな用途のショックパットとして使用することができます。製品は 2x1m 形式で提供され、簡単にカット可能です。


原材料

原材料：

微細状のリサイクル PU フォームとラテックス顆粒をポリウレタンエラストマーで結合

デザイン

カラー：



表面：顆粒構造

注：原材料の状態により多少の色差があります。

寸法/公差/重量

厚さ：	10、20mm(-5/+15%)
長さ x 幅：	2,000mm x 1,000mm (±10mm)
密度：	約 180kg/m ³
1 m ² あたりの重量：	約 1.8 kg /m ² (10mm) 約 3.6 kg /m ² (20mm)

Supercell DC2

Product data sheet no.9171 – R - 05
Issue: April 2020

製品テスト

引張強さ :	min. 0.1 N /mm ² (EN ISO 1798)
破断伸び :	min. 55% (EN ISO 1798)
力の軽減 :	39 % (10mm) (内部試験)
	54 % (20mm) (内部試験)

VOC 排出レベル : A+



インストール

取り付けは、SPORTEC®supercell DC2 のインストール説明事項に従って行う必要があります。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020